Königstein
konigstein.es

KN132VI

14”- 56”

2500 mm

1200 mm

2500 kg

2.4 / 3.0 kw


(1~) 220V
(3 ~) 380V


2310*2100*1100 mm

1300 kg









DESMONTADORA INDUSTRIAL AUTOMÁTICA PARA RUEDAS DE CAMIÓN Y TRACTOR 14” - 56”

- Movimientos automáticos en todas las direcciones con cabezal bidireccional y brazo porta-útil hidráulico. El sistema hidráulico integrado en el chasis aporta mayor eficiencia, menos averías y un diseño compacto.
- Brazo porta-útil giratorio automático en acero laminado con disco destalonador sobre casquillos autolubricantes, para un manejo sencillo y cómodo.

DÉMONTE-PNEU INDUSTRIEL AUTOMATIQUE POUR ROUES DE CAMIONS ET D’AUTOBUS 14” - 56”

- Mouvements automatiques dans toutes les directions avec tête bidirectionnelle et bras porte-outil hydraulique. Le système hydraulique intégré au châssis offre plus d’efficacité, moins de pannes et un design compact.
- Bras porte-outil rotatif automatique en acier laminé avec disque démouleur sur bagues autolubrifiantes, pour une utilisation simple et confortable.

INDUSTRIAL TIRE CHANGER AUTOMATIC IDEAL FOR TRUCKS 14" - 56"

- Automatic movements in all directions with a bidirectional head and hydraulic tool arm. The hydraulic system integrated into the chassis provides greater efficiency, fewer breakdowns, and a compact design.
- Automatic rotating tool arm in cold-rolled steel with bead-breaking disc on self-lubricating bushings, for easy and comfortable handling.

DÉMONTE PNEU INDUSTRIEL SEMI - AUTOMATIQUE POUR ROUES DE CAMIONS ET D’AUTOBUS 14”- 26”

- Movimenti automatici in tutte le direzioni con testa bidirezionale e braccio porta-utensile idraulico. Il sistema idraulico integrato nel telaio garantisce maggiore efficienza, meno guasti e un design compatto.
- Braccio porta-utensile rotante automatico in acciaio laminato a freddo con disco sgonfiatore su boccole autolubrificanti, per un uso semplice e comodo.

DESMONTADORA INDUSTRIAL SEMIAUTOMÁTICA PARA RODAS DE CAMIÃO E ÔNIBUS 14” - 26”


- Movimentos automáticos em todas as direções com cabeça bidirecional e braço porta-ferramentas hidráulico. O sistema hidráulico integrado no chassi oferece maior eficiência, menos avarias e um design compacto.
- Possuem um braço porta-ferramenta semiautomático em aço laminado e um sistema de 4 garras autocentrantes que garantem uma montagem rápida e precisa das rodas.

Königstein

INCL.



OPT.



KN132VI

(ES) Imágenes y datos no contractuales. / (FR) Images et données non contractuelles. / (GB) Images and non-contractual data. / (IT) Immagini e dati non contrattuali. / (PT) Imagens e dados não contratuais.